
Proj. nr 139/2018
Proj. nr 139/2018
Odcinek rowu do profilowania L=9,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Nowe miejsce przeniesionego pomnika
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 4,0m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=5,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Odtworzenie istniejącego rowu w rejonie obiektu przeznaczonego do rozbiórki, L=10,00mb
Odcinek rowu do profilowania L=5,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 3,0m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=11,50mb; umocnienie narzutem kamiennym
Odtworzenie istniejącego rowu L=9,00mb
Rowy-regulaja i oczyszczenie
Odcinek rowu do profilowania L=5,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Skrzynia techniczna
Odcinek rowu do profilowania L=6,50mb; umocnienie narzutem kamiennym
±0,00=372,90m n.p.m.
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 2,5m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 6,0m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=15,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Wymiana przepustu betonowego Ø30
Rowy-regulaja i oczyszczenie
Odcinek rowu do profilowania L=5,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=6,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Pomnik do przeniesienia na początek trasy
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 5,5m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
±0,00=375,02m n.p.m.
Odcinek rowu do profilowania L=2,50mb; umocnienie narzutem kamiennym
PRZYRODNICZO KULTUROWA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Nowa Sługa
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 6,5m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
±0,00=375,87m n.p.m.
Odcinek rowu do profilowania L=6,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 4,0m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
Przepust betonowy Ø50cm, dł. 6,3m, przyczółki umocnione narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=5,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=12,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Odcinek rowu do profilowania L=8,00mb; umocnienie narzutem kamiennym
Rowy-regulaja i oczyszczenie
Część doprowadzająca wodę do rowu wykonać z kamieni na zasadzie wodospadu.
Koryto odpływowe w formie kamiennej rynny.
Wylot źródełka z możliwością czerpania wody
Przystanek edukacyjny do likwidacji
Poszerzenie obrzeża wokół źródełek, -wymiana ogrodzenia, 25 szt. -oczyszczenie istniejącej zabudowy, -zamontowanie kratki ochronnej na rurze odpływowej,
Tarasy kamienno-gruntowe z drewnianymi belkami do siedzenia
Proj. WLZ: kabel typu YKY2o-5x16mm2 + FeZn25x4mm + rura karbowana fi50mm
Proj. 2xWLZ: kable typu: 2xYKY2o-3x2,5mm2 + rura karbowana fi50mm
Proj. WLZ: kabel typu YKY2o-5x16mm2 + FeZn25x4mm + rura karbowana fi50mm
KS ø160 PVC-U
Ks1 372,55 371,43
Ks2 372,65 371,52
Ks3 372,60 371,45
W1 372,70 370,46
W2 372,70 370,48
W3 372,70 370,48
W1 372,88 371,08
W2 372,70 371,05
Ks1 372,88 371,56
sc.gr.
dr.grunt
dr.ulic
dr.
w.
Rów
Rów
Rów