

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Dostawę wraz z przygotowaniem podłoża i montażem 4 sztuk garaży typu „blaszak” dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w 4 lokalizacjach z przeznaczeniem na terenową bazę sprzętu przeciwpożarowego w następujących lokalizacjach:

- a) Serwis 54, 26-006 Nowa Słupia
- b) Baszowice 48, 26-006 Nowa Słupia
- c) Huta Podłysica 106, 26-004 Bieliny
- d) Klonów 63, 26-140 Łączna

### 2. Rodzaj zamówienia: dostawa wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża

### 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami terenowymi i wykonania szczegółowego przedmiaru przygotowania podłoża pod garaż 5x7 m;**

#### **3.1. Przygotowanie podłoża - Podbudowa w 4 lokalizacjach**

- a) Niwelacja terenu pod garaże – wyrównanie i wypoziomowanie
- b) wykonanie korytowania o wym. 5,40x7,40 m (powiększenie o 0,20 m z każdej strony od wymiaru garażu) z wywiezieniem urobku gr. 25 cm
- c) wykonanie fundamentów/podłoża pod kotwienie garażu – kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta garażu do przygotowanego podłoża i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np. w skutek silnego wiatru).
- d) podsypka piaskowa gr. 20 cm po zagęszczeniu
- e) wykonanie podłoża z kamienia łamanego o gr. 20 cm po zagęszczeniu

#### **3.2. Dostawa – garaże typu „blaszak” 4 szt. w kolorze drewnopodobnym**

- a) Długość (bok): 5 m,
- b) Szerokość (przód): 7 m,
- c) **Dach dwuspadowy,**
- d) Rodzaj dachu: **blacha trapezowa,**
- e) Powłoka antykondensacyjna pod dachem: **TAK,**
- f) **Brama uchylna o szerokości min. 2,50 m usytuowana od frontu zamykana na klucz oraz drzwi wejściowe o szerokości min. 0,80 m, usytuowane od frontu, zamykane na klucz**
- g) **Wysokość wjazdu: min. 1,90 m po otwarciu bramy**
- h) **Wysokość garażu w szczycie min. 2,65 m, ściana boczna min. 2,10 m,**
- i) Okno 2 szt. (80x60) - PCV, uchylne
- j) Konstrukcja ścian z profili OCYNKOWANYCH min 30x30x2
- k) Konstrukcja dachu ocynkowana dostosowana do wymiaru garażu oraz zapewniająca stabilność konstrukcji i odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem
- l) Blacha na ścianach typ: **panel poziomy,**
  - Kolor ścian: **Drewnopodobny Ciemny Dąb (do uzgodnienia z Zamawiającym),**
  - Kolor bramy i drzwi: **ciemny grafit RAL 7016,**
  - Kolor dachu: **ciemny grafit RAL 7016,**
- ł) Obróbki blacharskie wraz z montażem rynien i rur spustowych
  - Obróbki przyścienne: **TAK 4 sztuki,**

- Wiatrownice dachowe: **TAK 4 sztuki.**
- Nity w kolorze: **TAK**

Osadzenie i montaż 4 szt. garażów blaszanych (we wskazanym przez Zamawiającego miejscu).

#### **4. Opis realizacji zamówienia:**

Wykonawca będzie wykonywał czynności będące przedmiotem zamówienia w sposób dokładny oraz fachowy, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki oraz przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy bądź jego części podwykonawcom, będzie on odpowiadać za ich działanie lub zaniechanie działania jak za własne.

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała z zachowaniem należytej staranności oraz z przestrzeganiem przepisów prawa i bezpieczeństwa.

Elementy użyte do budowy garażu muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Przed przystąpieniem do robót Zamawiający protokolarnie przekaże teren pod budowę garaży Wykonawcy.

Po zakończeniu robót Wykonawca protokolarnie zwróci teren Zamawiającemu. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony produkt oraz wykonane prace montażowe. Termin realizacji przedmiotu umowy od momentu podpisania umowy to 45 dni.